


歯先硬化BW形スプロケット

RoHS 焼 追

No.40 (チェンピッチ P=12.7mm、ローラ外径 7.92mm、内リンク内幅 7.95mm)



BW形

ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(歯先硬化BW形)のご注文表記例


H	<u>40</u>	B	<u>42</u>	-H
	チェン番号		歯数	材質/焼入
	スプロケット形			

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
42	169.95	177	16	48	73	32	2.05
45	182.06	189	16	48	73	32	2.25
48	194.18	201	16	48	73	32	2.45

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
50	202.26	209	16	48	73	32	2.60
54	218.42	226	16	48	73	32	2.90
60	242.66	250	16	48	73	32	3.40

No.50 (チェンピッチ P=15.875mm、ローラ外径 10.16mm、内リンク内幅 9.53mm)



BW形

ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(歯先硬化BW形)のご注文表記例

H	<u>50</u>	B	<u>36</u>	-H
	チェン番号		歯数	材質/焼入
	スプロケット形			

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
36	182.14	191	19	55	83	35	2.70
38	192.24	201	19	55	83	35	2.90
40	202.33	211	19	55	83	35	3.10
42	212.43	221	19	55	83	35	3.30
45	227.58	237	19	55	83	35	3.60

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
48	242.73	252	19	55	83	35	4.20
50	252.83	262	19	55	83	35	4.50
54	273.02	282	19	55	83	35	5.05
60	303.33	312	19	55	83	35	6.00

RoHS

RoHS指令に対応している商品です。電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令に対応しております。

焼

歯先に高周波焼入を施している商品です。

追

軸穴加工、またはカットリンクシステムに対応している商品です。

軸穴完成シリーズ

標準スプロケット
歯先硬化BW

チェンカップリング

チェーンスプロケット

平歯車ラックギヤ

チ
エ
ン

サー
ビス
一
覧

ユー
ザー
情
報

技
術
情
報

歯先硬化BW形スプロケット

RoHS 焼 追

軸穴完成シリーズ

標準スプロケット
歯先硬化BW

チェーンカップリング

タイミングスプロケット

平歯車ラックギヤ

チ

エ

ン

サービスイ覧

ユーザー情報


技

術

情

報

No.60 (チェーンピッチ P=19.05mm、ローラ外径 11.91mm、内リンク内幅 12.7mm)



BW形

ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(歯先硬化BW形)のご注文表記例


H 60 B 32 -H
チェーン番号 スプロケット形 材質/焼入

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
32	194.35	205	20	55	83	40	3.70
34	206.46	217	20	55	83	40	4.00
35	212.52	223	20	55	83	40	4.20
36	218.57	229	20	55	83	40	4.40
38	230.69	241	20	55	83	40	4.80
40	242.80	253	20	55	83	40	5.30

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
42	254.92	266	20	63	93	45	6.40
45	273.09	284	20	63	93	45	7.10
48	291.27	302	20	63	93	45	7.85
50	303.39	314	20	63	93	45	8.40
54	327.63	338	20	63	93	45	9.50
60	363.99	375	20	63	93	45	11.30

No.80 (チェーンピッチ P=25.4mm、ローラ外径 15.88mm、内リンク内幅 15.88mm)



BW形

ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(歯先硬化BW形)のご注文表記例

H 80 B 22 -H
チェーン番号 スプロケット形 材質/焼入

(単位:mm)


歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
22	178.48	192	26	75	107	45	4.80
23	186.54	200	26	75	107	45	5.10
24	194.60	208	26	75	107	45	5.40
25	202.66	216	26	75	107	45	5.60
26	210.72	224	26	75	107	45	5.90
27	218.79	233	26	75	107	45	6.10
28	226.86	241	26	75	107	45	6.50
29	234.93	249	26	75	107	45	6.80
30	243.00	257	26	75	107	45	7.10
32	259.14	273	26	75	107	45	7.80
34	275.29	289	26	75	107	45	8.50

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
35	283.36	297	26	75	107	45	8.90
36	291.43	306	26	80	117	50	10.10
38	307.58	322	26	80	117	50	10.90
40	323.74	338	26	80	117	50	11.80
42	339.89	354	26	80	117	50	12.70
45	364.12	378	26	80	117	50	14.20
48	388.36	403	26	80	117	50	15.80
50	404.52	419	26	80	117	50	17.60
54	436.84	451	26	80	117	50	20.00
60	485.33	500	26	80	117	50	23.10

歯先硬化BW形スプロケット

RoHS 焼 追

No.100 (チェーンピッチ P=31.75mm、ローラ外径 19.05mm、内リンク内幅 19.05mm)



ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(歯先硬化BW形)のご注文表記例

H 100 B 22 -H


チェーン番号 スプロケット形 材質/焼入

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
22	223.10	240	26	80	117	56	7.90
23	233.17	250	26	80	117	56	8.30
24	243.25	260	26	80	117	56	8.80
25	253.32	270	26	80	117	56	9.30
26	263.40	281	26	80	117	56	9.70
27	273.49	291	26	80	117	56	10.30
28	283.57	301	26	80	117	56	10.90
29	293.66	311	26	80	117	56	11.60
30	303.75	321	26	80	117	56	12.10
32	323.92	341	26	80	117	56	14.50
34	344.11	362	26	89	117	56	16.60

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
35	354.20	372	26	89	127	63	17.50
36	364.29	382	26	89	127	63	18.00
38	384.48	402	26	89	127	63	19.50
40	404.67	422	26	89	127	63	20.40
42	424.86	443	26	89	127	63	22.60
45	455.16	473	26	89	127	63	24.70
48	485.45	503	26	89	127	63	27.50
50	505.65	524	26	89	127	63	30.00
54	546.05	564	26	103	147	80	37.40
60	606.66	625	26	103	147	80	44.30

No.120 (チェーンピッチ P=38.1mm、ローラ外径 22.23mm、内リンク内幅 25.4mm)



ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(歯先硬化BW形)のご注文表記例

H 120 B 22 -H

チェーン番号 スプロケット形 材質/焼入

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
22	267.72	288	26	89	127	63	13.40
23	279.80	300	26	89	127	63	14.20
24	291.90	312	26	89	127	63	15.20
25	303.99	324	26	89	127	63	16.20
26	316.09	337	26	89	127	63	17.20
27	328.19	349	26	89	127	63	19.20
28	340.29	361	26	95	137	71	20.90
29	352.39	373	26	95	137	71	21.00
30	364.50	385	26	95	137	71	23.20
32	388.71	410	30	95	137	71	25.70
34	412.93	434	30	95	137	71	28.20

歯数 T	ピッチ円外径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
35	425.04	446	30	95	137	71	29.70
36	437.15	458	30	95	137	71	30.00
38	461.38	483	30	95	137	71	31.40
40	485.60	507	30	103	147	80	38.20
42	509.84	531	30	103	147	80	42.00
45	546.19	568	30	103	147	80	47.60
48	582.54	604	30	103	147	80	53.00
50	606.78	628	30	103	147	100	53.80
54	655.26	677	30	103	147	100	54.70
60	727.99	750	30	103	147	100	67.80

軸穴完成シリーズ

標準スプロケット
歯先硬化BW

チェンカップリング

テンションスプロケット

平歯車ラックギヤ

チ

エ

ン

サー

ビス

一

覧

ユー

ザー

情報

技

術

情

報

