


旧B形、旧BW形スプロケット



No.25 (チェンピッチ P=6.35mm、ローラ外径 3.3mm、内リンク内幅 3.2mm)



旧B形

ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(旧B形)のご注文表記例

25 **B** **10T**

チェン番号 歯数

スプロケット形


(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	20.55	23	6	8.5	14	15	0.017
11	22.54	25	7	8.5	15	15	0.022
12	24.53	28	7	9.5	15	15	0.030
13	26.53	30	7	10	18	15	0.046
14	28.54	32	7	10	20	15	0.052
15	30.54	34	7	10	20	15	0.054
16	32.55	36	9	12	25	15	0.078
17	34.56	38	9	12	25	15	0.080
18	36.57	40	9	12	25	15	0.083
19	38.58	42	9	16	28	15	0.086
20	40.59	44	9	16	28	15	0.088
21	42.61	46	9	16	28	15	0.118
22	44.62	48	9	16	30	15	0.121
23	46.63	50	9	16	30	15	0.124


歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
24	48.65	52	9	16	30	15	0.128
25	50.66	54	9	20	35	15	0.140
26	52.68	56	9	20	35	15	0.140
28	56.71	60	9	20	35	15	0.150
30	60.75	64	9	20	35	15	0.160
32	64.78	68	10	22	40	20	0.200
34	68.82	72	10	22	40	20	0.210
35	70.84	74	10	22	40	20	0.210
36	72.86	76	10	22	40	20	0.220
38	74.88	80	10	22	40	20	0.260
40	80.93	84	10	22	40	20	0.270
45	91.03	95	11	30	50	20	0.410
50	101.13	105	11	30	50	20	0.460
60	121.33	125	11	30	50	20	0.520

●B形の材質は機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入は施してありません。

No.40 (チェンピッチ P=12.7mm、ローラ外径 7.92mm、内リンク内幅 7.95mm)



旧B形



旧BW形

ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(旧B形)のご注文表記例

40 **B** **10T**

チェン番号 歯数

スプロケット形

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	41.10	47	9	16	28	25	0.20
11	45.08	51	10	16	30	25	0.21
12	49.07	55	10	18	34	25	0.25
13	53.07	59	12	20	38	25	0.27
14	57.07	63	12	25	42	25	0.30
15	61.08	67	12	28	46	25	0.35
16	65.10	71	13	30	50	25	0.40
17	69.12	76	13	32	54	30	0.55
18	73.14	80	13	32	54	30	0.60
19	77.16	84	14	32	54	30	0.65
20	81.18	88	14	35	56	40	0.75
21	85.21	92	14	35	56	40	0.80

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
22	89.24	96	14	35	56	40	0.90
23	93.27	100	14	35	56	40	1.00
24	97.30	104	14	35	56	40	1.10
25	101.33	108	14	35	56	40	1.15
26	105.36	112	14	35	56	40	1.20
28	113.43	120	14	45	65	40	1.30
30	121.50	128	14	45	65	40	1.15
32	129.57	137	14	45	65	40	1.65
34	137.64	145	14	45	65	40	1.68
35	141.68	149	14	45	65	40	1.75

●焼部分は焼歯先高周波焼入がしてあります。

軸穴完成シリーズ

標準スプロケット
旧B形、旧BW形

チェンカップリング

チェーン用スプロケット

平歯車ラックギヤ

チ

エ


ン
サー
ビス
一覧

ユー
ザー
情報


技
術
情
報

旧B形、旧BW形スプロケット

RoHS 焼 追



旧B形



旧BW形

ご注文の際はスプロケット番号の形式で
ご用命ください。

●スプロケット(旧B形)のご注文表記例

50 **B** **12 T**
チェーン番号 | 歯数
スプロケット形

No.50 (チェーンピッチ P=15.875mm、ローラ外径 10.16mm、内リンク内幅 9.53mm、歯幅 t=8.7mm)

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
12	61.34	69	12	25	43	25	0.40
13	66.34	74	12	28	48	30	0.50
14	71.34	79	12	32	53	30	0.60
15	76.35	84	12	35	58	30	0.70
16	81.37	89	14	42	63	30	0.80
17	86.39	94	14	45	65	40	0.95
18	91.42	100	14	45	65	40	1.20
19	96.45	105	14	45	65	40	1.30
20	101.48	110	14	46	70	45	1.60
21	106.51	115	14	46	70	45	1.75

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
22	111.55	120	16	46	70	45	1.80
23	116.58	125	16	46	70	45	1.85
24	121.62	130	16	46	70	45	1.90
25	126.66	135	16	46	70	45	2.00
26	131.70	140	16	46	70	45	2.10
28	141.79	150	16	46	70	45	2.35
30	151.87	161	16	46	70	45	2.60
32	161.96	171	16	46	70	45	2.90
34	172.05	181	16	46	70	45	3.00
35	177.10	186	16	46	70	45	3.10

No.60 (チェーンピッチ P=19.05mm、ローラ外径 11.91mm、内リンク内幅 12.7mm、歯幅 t=11.7mm)

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	61.65	70	13	22	39	40	0.60
11	67.62	76	13	28	45	40	0.70
12	73.60	83	13	32	51	40	0.80
13	79.60	89	13	35	56	40	0.90
14	85.61	95	16	35	56	40	1.00
15	91.62	101	16	35	56	40	1.10
16	97.65	107	16	35	56	40	1.20
17	103.67	113	16	46	70	40	1.60
18	109.71	119	16	46	70	40	1.90
19	115.74	126	16	46	70	40	2.10

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
20	121.78	132	16	55	80	45	2.40
21	127.82	138	16	55	80	45	2.50
22	133.86	144	16	55	80	45	2.60
23	139.90	150	16	55	80	45	2.80
24	145.95	156	18	55	80	45	3.00
25	151.99	162	18	55	80	45	3.20
26	158.04	168	18	55	80	45	3.30
28	170.14	180	18	57	85	50	3.70
30	182.25	193	18	57	85	50	4.00

No.80 (チェーンピッチ P=25.4mm、ローラ外径 15.88mm、内リンク内幅 15.88mm、歯幅 t=14.6mm)

(単位:mm)

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	82.20	93	15	32	55	50	1.50
11	90.16	102	15	38	60	50	1.70
12	98.14	110	15	46	69	50	1.90
13	106.14	118	16	51	77	50	2.10
14	114.15	127	16	55	80	50	2.40
15	122.17	135	20	55	80	50	2.60
16	130.20	143	20	55	80	50	3.00

歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O. D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
17	138.23	151	20	60	90	50	3.30
18	146.27	159	20	60	90	50	3.50
19	154.32	167	20	60	90	50	3.70
20	162.37	176	20	60	90	50	4.30
21	170.42	184	20	60	90	50	4.40